

RULLO TANDEM



STR30C-10

PESO OPERATIVO 3.120 kg

MOTORE

- Modello: KUBOTA D1803
- Tipo: motore diesel 3 cilindri raffreddato ad acqua
- Emissioni: stage V
- Potenza nominale: 37 kW / 50 CV / 2400 giri/min

SISTEMA IDRAULICO

- Pompa di azionamento: pompa a pistoni assiali
- Pompa: Danfoss
- Motore di trazione: motore a pistoni radiali
- Trazione: Poclain
- Pompa a vibrazione: pompa a ingranaggi
- Motore a vibrazione: motoriduttore
- Pompa sterzo: Danfoss

SERBATOI

- Carburante: gasolio
- Serbatoio carburante: 60 l
- Acqua: 230 l
- Olio idraulico: 50 l

PRESTAZIONI

- Capacità operativa: 1100 kg
- Velocità di marcia: 10 km/h
- Velocità di lavoro con vibrazione: 10 km/h
- Max pendenza superabile senza vibrazione: 40%
- Max pendenza superabile con vibrazione: 30%

SISTEMA ECCITATORE

- Frequenza 1: 55 Hz
- Frequenza 2: 67 Hz
- Ampiezza 1: 0,5 mm
- Ampiezza 2: 0,5 mm
- Forza centrifuga 1: 28 kN
- Forza centrifuga 2: 46 kN
- Tipo di eccitatore: eccitatore circolare
- Materiale del raschiatore: PVC
- Tipo raschiatore: pieghevole/a molla

RULLO

- Numero di rulli: 2
- Tipo: liscio/indiviso
- Larghezza: 1200 mm
- Diametro: 700 mm

STR30C-10

DIMENSIONI	
A. Lunghezza totale	2544 mm
B. Larghezza totale	1312 mm
C. Altezza totale	2585 mm
D. Altezza di trasporto	1960 mm
E. Interasse	1700 mm
F. Diametro interno di sterzata	2650 mm
G. Altezza da terra	245 mm
H. Larghezza di lavoro	1200 mm
I. MAX larghezza di lavoro	1250 mm

