

RULLO TANDEM



STR27C-10

PESO OPERATIVO 2.750 kg

MOTORE

- Modello: KUBOTA D1803
- Tipo: motore diesel 3 cilindri raffreddato ad acqua
- Emissioni: stage V
- Potenza nominale: 24.6kW / 50CV / 2400 giri/min

SISTEMA IDRAULICO

- Pompa di azionamento: pompa a pistoni assiali
- Pompa: Danfoss
- Motore di trazione: motore a pistoni radiali
- Trazione: Poclain
- Pompa a vibrazione: pompa a ingranaggi
- Motore a vibrazione: motoriduttore
- Pompa sterzo: Danfoss

SERBATOI

- Carburante: gasolio
- Serbatoio carburante: 50 l
- Acqua: 200 l
- Olio idraulico: 30 l

PRESTAZIONI

- Capacità operativa: 1375 kg
- Velocità di marcia: 11 km/h
- Velocità di lavoro con vibrazione: 11 km/h
- Max pendenza superabile senza vibrazione: 40%
- Max pendenza superabile con vibrazione: 30%

SISTEMA ECCITATORE

- Frequenza 1: 55 Hz
- Frequenza 2: 67 Hz
- Ampiezza 1: 0,5 mm
- Ampiezza 2: 0,5 mm
- Forza centrifuga 1: 28 kN
- Forza centrifuga 2: 42 kN
- Tipo di eccitatore: eccitatore circolare
- Materiale del raschiatore: PVC
- Tipo raschiatore: pieghevole/a molla

RULLO

- Numero di rulli: 2
- Tipo: liscio/indiviso
- Larghezza: 1200 mm
- Diametro: 700 mm

STR27C-10

DIMENSIONI

A. Lunghezza totale	2620 mm
B. Larghezza totale	1307 mm
C. Altezza totale	2785 mm
D. Altezza di trasporto	1755 mm
E. Interasse	1750 mm
F. Diametro interno di sterzata	2650 mm
G. Altezza da terra	256 mm
H. Larghezza di lavoro	1200 mm
I. MAX larghezza di lavoro	1307 mm

